

ALUTOWER "RI"

1,40x2,40m



Échafaudage roulant en Aluminium - Professionnel intensif



Alutower RI est un échafaudage roulant en aluminium pour un usage intensif. Il est composé d'**échelles internes en parallèle** et de **plateformes intermédiaires**, permettant aux opérateurs un accès rapide et sécurisé à la plateforme de travail, et le transport facile d'objets lourds. La dimension de la plateforme de travail est de **1,40x2,40m**.


Alutower RI peut supporter une charge maximale de **672kg**.



Tour mobile H: 2,2m
avec roues télescopiques



Tour H: 1,80m



Échelle interne
avec main courante



Système de fixation entre
profilés automatique et solide.
Brevet Marchetti



Plateforme intermédiaire
0,75x2,40m



Plateforme de travail 1,40x2,40m
avec structure en aluminium,
plinthes de 25 cm
et trappe de passage.



Roues robuste de diamètre
20cm avec freins.
Pieds télescopiques, ajustables
en hauteur jusqu'à 25cm

Informations techniques

Dimensions
plateforme
1,40x2,40 m

Réf :



				Roue	Tour H: 1,80m	Terminal H: 0,80m	Échelle interne	Plateforme de travail	Plate-forme intermédiaire	Double Garde-corps	4 Stabilisateurs
RI 5	2,60	4,00	4,60	4	2	0	1	1	0	2	1
RI 7	4,70	6,50	6,70	4	3	1	2	1	1	3	1
RI 9	6,80	8,30	8,80	4	4	1	3	1	2	4	1
RI 11*	8,90	10,00	10,90	4	5	1	4	1	3	5	1
RI 13*	11,00	13,00	13,00	4	7	0	5	1	4	6	1

* Prévoir ancrage avec le mur pour une sécurité optimale