

**Marteau perforateur burineur d'une puissance nominale de 850W, avec une vitesse de rotation à vide de 0-1100tpm et une fréquence de frappe de 0-5200cpm.**

- Avec Mandrin SDS-plus, vitesse variable, 3 fonctions et les accessoires inclus, c'est un outil de travail fiable et polyvalent qui convient à une large gamme de travaux de forage du béton.
- Réglage de la position du burin, variation de la vitesse, sens de rotation réversible, bouton de verrouillage de l'interrupteur marche/arrêt, dispositif d'embrayage de sécurité.

**1 AN  
RÉPARATION  
GRATUITE**

**Ref. VIMP850**

## MARTEAU PERFORATEUR 850 W

### Données techniques:

Classe d'isolation	II
Cordon d'alimentation	4 m
Dimension	365 x 85 x 220 mm
Embrayage de sécurité	oui
Énergie d'impact	2,75 J
Fonctions	3
Fréquence de frappe	0 - 5200 ipm
Mandrin	SDS-PLUS
Niveau de pression acoustique (LpA)	92 dB, k = 3
Niveau de puissance acoustique (LWA)	103 dB, k = 3
Poids du produit	3,11 Kg
Puissance absorbée	850 W
Tension de charge	230V AC 50Hz
Type de moteur	Balais de charbon
Vibration de la poignée auxiliaire (ah) - burinage	13,1 m/s <sup>2</sup>
Vibration de la poignée auxiliaire (ah) - perçage	14,1 m/s <sup>2</sup>
Vibration de la poignée principale (ah) - burinage	15,7 m/s <sup>2</sup>
Vibration de la poignée principale (ah) - perçage	15,8 m/s <sup>2</sup>
Vitesse de rotation à vide	0 - 1100 rpm
Vitesse variable	Oui



**SCANNEZ  
MOI**



**Choix n°1 au Portugal**